


DO SIECI FOTOWOLTAICZNYCH:
W OBUDOWIE
24-MODUŁOWEJ,
Z DRZWIAMI
TRANSPARENTNYMI.

ROZDZIELNICA POSIADA PEŁNE
OKABLOWANIE I JEST GOTOWA
DO PODŁĄCZENIA.

SZCZELNOŚĆ OBUDOWY: IP65.

ZESTAW DO SAMODZIELNEGO
MONTAŻU.

CERTYFIKAT CE,
GWARANCJA 24 MIESIĄCE



Wymiary:
319 x 384 x 144 mm

Zabezpieczenie instalacji PV przed przeciążeniami i skutkami zwarć w systemach fotowoltaicznych prądu stałego DC. W pełni okablowana, gotowa do podłączenia.

- Produkt okablowany przewodami solarnymi **6,00 mm² oraz LGY** według norm.
- Rozdzielnica posiada wyprowadzone **dławiki kablowe oraz złączki MC4**.
- Możliwość bezpiecznej wymiany zużytej wkładki **warystorowej** bez odłączania urządzenia.
- Obudowa rozdzielnicy na **24 modułów**, natynkowa, o szczelności **IP65**, z drzwiami transparentnymi.

DANE TECHNICZNE

W skład zestawu wchodzi:

- 1x Szczelną **obudowę** natynkową, **24 modułową**, z drzwiami transparentnymi i listwą **N+PE**, szynę **TH35**,
- 4x **ogranicznik przepięć APV**, 3P klasy **C [T2]**, 1000V DC, 32A,
- 4x **rozłącznik bezpiecznikowy APV 2P** 10x38 1000V DC,
- 8x **wkładka topikowa**,
- 4x **dławik kablowy PG 11**, na przewód 5-10 mm,
- 8x **złącze MC4**,
- 2x **gumowa zaślepka**.

Zestaw do samodzielnego, szybkiego montażu.

- Czytelny podgląd stanu,
- Łatwy dostęp oraz wymiana zużytej wkładki warystorowej bez odłączania urządzenia.
- Szybszy montaż - zoptymalizowany klips montażowy ogranicznika, zapewnia prosty i łatwy montaż bez użycia narzędzi.
- Idealny zestaw do sieci fotowoltaicznej.

