

NABÍJAČKA BATÉRIÍ 12/24V 8A

Automatická nabíjačka 12/24 V 8 A sa používa okrem iného na nabíjanie kyslíkových batérií s tekutým elektrolytom a 12V a 24V olovených akumulátorov VRLA (AGM a GEL).

Kľúčové vlastnosti:

- Umožňuje dobíjanie batérií na takmer 100 % ich pôvodnej kapacity
- Plne automatické režimy nabíjania, diagnostiky, podpory napätia a údržby
- Primerané ochranné opatrenia proti prebíjaniu batérií
- Ochrana proti: prepólovanému pripojeniu, ochrana proti iskreniu, teplotná ochrana a ochrana proti skratu
- Režim prevádzky ako generátor energie (13,6 V/4 A)
- Možnosť nabíjania hlboko vybitých batérií (4,5 V)

Ktoré batérie možno nabíjať pomocou nabíjačky? Automobily, motocykle, skútre, záhradná technika

Technické parametre:

MODEL	8A
Nabíjací prúd	8A/4A
Vstupné napätie	200VAC-260VAC
Výstupné napätie	12/24V
Maximálny výstupný výkon	190W
Frekvencia výstupného napätia	50/60 Hz
Okolité teplota	-10 °C až +40 °C
Trieda ochrany	IP 65
Rozmery	23,56x7,78x5,36 cm
Hmotnosť	746,5g
Rozmery baliacej jednotky	9x8x27,5 cm
Hmotnosť balenia	834,5g
Rozmery obalu	43x38x30cm
Hmotnosť obalu	17,7 kg

8A:

INDEX: 6PRO122408 EAN:
5903111886585



8A



8A



8A