

RSZ8-112FB011

ROZVODNICA JE VYBAVENÁ
KOMPLETNÝM
KÁBLOVANÍM ZÁSUVIEK A
POISTKAMI –
JE PRIPRAVENÁ NA
PRIPOJENIE

ZÁSUVKY:
1X 32 A 400 V
1X 16 A 400 V
2X 16 A 230 V

STUPEŇ OCHRANY IP65.
ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZOM:
IK10.

ROZMERY SKRINE:
350 x 250 x 150 mm

CERTIFIKÁT CE



CE Rozmery:
350 x 250 x 150 mm

Predstavený rozvádzač je zabezpečený a PRIPRAVENÝ NA PRIPOJENIE NAPÁJANIA.

- Rozvádzač sa vyznačuje **vysohou kvalitou spracovania** a odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka vysokej úrovni tesnosti: **IP65**
- **Jednoduchá silová zásuvka** má niklované kontakty, vďaka čomu sa neoxidujú a neprehrievajú. To má vplyv na odolnosť proti preťaženiu a nadmernému prúdu, čo priamo ovplyvňuje **BEZPEČNOSŤ**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vybavenie:

- 1x prúdový chránič 40 A 4P
- 1x zásuvka 32 A, 5-pólová, 400 V
- 1x zásuvka 16 A, 5-pólová, 400 V, pripojená k poistke B16A, 3-pólová
- 2x zásuvka 16 A, 3-pólová, 230 V, pripojená k poistke B16A

Technické údaje:

- Certifikát **CE**,
- poľský výrobok,
- rozmery skrine: 350 x 250 x 150 mm,
- materiál skrine: **ABS**,
- farba: **RAL7035, bezhalogénový**,
- prevádzková teplota: -5 °C ÷ 60 °C
- trieda odolnosti proti nárazom: **IK10**,
- stupeň krytia: **IP65**,
- kryt: **uzamykateľný jedným zámkom**,
- kontrolné okienko na **8 modulov**,
- **montážne skrutky z nehrdzavejúcej ocele**,
- rozvádzač je **kompletne zapojený a pripravený na prevádzku** – stačí pripojiť napájanie 5-žilovým káblom.

ROZVODNICA JE VYBAVENÁ 5-PINOVÝMI
SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 16 A.

