

# NABÍJAČKA BATÉRIÍ 6/12V 1,2A

**Automatická nabíjačka 6 V/12 V 1,2 A** slúži okrem iného na nabíjanie kyslíkových batérií s tekutým elektrolytom a 6 a 12 V olovených batérií VRLA (AGM a GEL) pre automobily. Po pripojení nabíjačka automaticky rozpozná typ, napätie a kapacitu batérie. Po úplnom nabití batérie prejde jednotka do pohotovostného režimu, v ktorom kontroluje stav batérie a udržiava ju plne nabitú.

## Kľúčové vlastnosti:

- Zabezpečuje úplnú bezpečnosť pri nabíjaní batérie tým, že sa po úplnom nabití sama vypne a prejde do režimu monitorovania napätia
- Vďaka modernej konštrukcii umožňuje nabíjanie batérií takmer na 100 % ich pôvodnej kapacity
- Funguje efektívne bez ohľadu na ročné obdobie alebo okolitú teplotu
- Ochrana napr. proti prebitiu, prepólovaniu

**Ktoré batérie možno nabíjať pomocou nabíjačky?** Automobily, motocykle, skútre, štvorkolky, lode, karavany, záhradná technika

## Technické parametre:

| MODEL                      | 1,2A   |
|----------------------------|--|
| Nabíjací prúd              | 1,2A   |
| Vstupné napätie            | 200VAC-260VAC                                |
| Výstupné napätie           | 6/12V  |
| Maximálny výstupný výkon   | 20W  |
| Frekvencia napätia výstup  | 50/60 Hz                                     |
| Nabíjacie napätie          | 6 V (7,2 V ± 0,2 V) / 12 V (14,4 V) ± 0,25V) |
| Okolité teplota            | -10 °C až +40 °C                             |
| Trieda ochrany             | IP 65  |
| Rozmery                    | 10,62x5,29x3,4 cm                            |
| Hmotnosť                   | 234,5g                                       |
| Rozmery balenia jednotka   | 14x8,8x7cm                                   |
| Hmotnosť balenia jednotka  | 282,5g                                       |
| Rozmery balenia kolektívne | 46x29x23cm                                   |
| Hmotnosť obalu             | 9,3 kg                                       |

1,2A:

INDEX: 6PRO061202

EAN: 5903111886608



1,2A



1,2A



1,2A